




Foco de jardín Solar STREET RGB+W

Foco de jardín con 5W de potencia y placa LED solar con batería integrada. Con selector de color estático o dinámico y sensor crepuscular.. Ideal para jardines, patios, caminos, bordes, estanques, entradas. etc.



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	350lm
Ángulo de apertura	90º
Temperatura de color	RGB+6000K
CRI	85
Chip	Epistar SMD5050
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP55
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Batería recargable, Recarga solar, Kit todo incluido
Tipo de regulación	TRIAC
Sensores	crepuscular
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1020614

Color de luz

RGB + Blanco frío

Dimensiones del producto

96x152x40mm

Dimensiones del packaging

23x13x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Foco Led Solar Street ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior.

El nuevo spot con luz LED y placa solar integrada, permite funcionar de manera totalmente autónoma gracias a su batería interna de litio. Máxima simplicidad de funcionamiento, durante el día la batería interna se carga a través de la placa solar, lo que permite generar luz a través de sus LEDs integrados en las horas de oscuridad.

Durante las horas de Sol, el aplique de pared solar se carga a través de los rayos del Sol. Al llegar la noche o la falta de luz por motivos meteorológicos, el **aplique LED solar** ofrece de manera continua color estático o dinámico seleccionable con selector situado en el reverso del panel solar. Durante el día, la luminaria se apaga de manera automática y vuelve a cargar hasta la próxima falta de luz.

Modo 1: Color dinámico, cambia de forma gradual entre 7 colores distintos.

Modo 2: Color estático, color fijo seleccionable.

Cuerpo fabricado en plástico ABS

Varias posibilidades de instalación, incluye estaca para clavar en el suelo, y tornillos para poder atornillar a la pared.

Características:

- Sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo.
- Iluminación con 9 led de 0,5W high power - RGB+6000K
- Selector color blanco cálido o blanco frío
- Led de alta luminosidad EPISTAR SMD5050
- Eficiencia lumínica > 100Lm/W
- Lúmenes max: 500Lm
- Panel solar de silicona monocristal 5,5V - 1,7W
- Batería recargable de Litio de alta calidad : 3,7V - 2200mA
- Tiempo de carga: 6-8 horas de sol
- Tiempo de uso: 12 horas en modo 1 y 8 horas en modo 2

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.