

LED Driver DC28-40V/40W/1000mA, TRIAC Regulable

LED DRIVER de Corriente Constante con certificado TUV especialmente diseñado para regulación TRIAC de luminarias led. NO Flicker, sin parpadeos. Protecciones SCP / OCP / OVP / OTP. Regulación inteligente PFC.

40W | 1A | IP40

ESPECIFICACIONES

DETALLES


Caracteríticas:

- Función PFC activa incorporada
- Protección: SCP / OCP / OVP / OTP
- Disipación de calor por convección
- Interfaz dimmer inteligente incorporada
- Adecuado para aplicaciones de iluminación
- NO Flicker

Especificaciones:

- Entrada voltaje： 200-240VAC
- Corriente armónica：<15%
- Temperatura de trabajo： -20-45℃
- Certificado medio ambiente： RoHS
- Modo regulación： Triac
- Emisión electromagnética: EN55015,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3
- Norma de seguridad： EN61347-1/2-13
- Factor de potencia： >0.9
- Protección： SCP/OCP/OVP/OTP
- Temperatura de almacenamiento： -20~80℃
- Vida útil： 50.000 Horas
- Hi-pot： I/P-O/P：3750VAC IP-FG ： 1500VAC
- Interferencia electromagnética: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN61547

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.