

LED Driver DC25-42V/40W/1000mA, TRIAC Regulable

LED DRIVER de Corriente Constante con certificado TUV especialmente diseñado para regulación TRIAC de luminarias led. NO Flicker, sin parpadeos. Protecciones SCP / OCP / OVP / OTP. Regulación inteligente PFC.




40W



1A



IP40



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Características:

- Función PFC activa incorporada
- Protección: SCP / OCP / OVP / OTP
- Disipación de calor por convección
- Interfaz dimmer inteligente incorporada
- Adecuado para aplicaciones de iluminación
- NO Flicker

Especificaciones:

- Entrada voltaje: 200-240VAC
- Corriente armónica: <15%

- Temperatura de trabajo: -20-45°C
- Certificado medio ambiente: RoHS
- Modo regulación: Triac
- Emisión electromagnética: EN55015, EN61000-3-2 Class C(≥50% load), EN61000-3-3
- Norma de seguridad: EN61347-1/2-13
- Factor de potencia: >0.9
- Protección: SCP/OCP/OVP/OTP
- Temperatura de almacenamiento: -20~80°C
- Vida útil: 50.000 Horas
- Hi-pot: I/P-O/P: 3750VAC IP-FG: 1500VAC
- Interferencia electromagnética: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547

Ficha técnica

LED Driver DC25-42V/40W/1000mA, TRIAC Regulable

LEDBOX[®]

Ficha técnica

LED Driver DC25-42V/40W/1000mA, TRIAC Regulable

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.