


Mando RF CCT ROUND Magnetic táctil, blanco

Mando de superficie con control táctil de gran calidad y cuidado diseño. Incorpora base magnética para instalar en cualquier superficie y facilitar la portabilidad. Ideal para el control de la intensidad de las tiras Led monocolor y CCT. Se puede encender/apagar, ajustar la intensidad y seleccionas el color de luz. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA.

Pilas | RF | Eficiencia A++

ESPECIFICACIONES

Alimentación	**Pilas**
Interior-exterior	**Interior**
Controlado por:	**RF**
Otros	**Mando incluido**
Temp. de trabajo	**-20ºC +60ºC**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1051678

Dimensiones del producto
70x70x24mm

Dimensiones del packaging
8,6x8,6x3,1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El mando RF CCT ROUND con control táctil incorpora la más avanzada tecnología de regulación digital compatible con todos los controladores dimming de MyLight. Se alimenta con 2 pilas AAA.

Se puede encender/apagar, ajustar la intensidad y seleccionas el color de luz a través del panel táctil.

El mando táctil permite regular la intensidad de las luminarias LED 12/24V, podrá bajar la intensidad consiguiendo una luz ambiente mas ténue o subir la intensidad para una iluminación más fuerte.


Tendrás una mayor facilidad de uso su instalación LED y encajará a la perfección en cualquier decoración.

Características:
- Panel táctil con un diseño minimalista que incluye todas


las opciones de control accesibles con solo apoyar el dedo.
- Función de memoria. Cada vez que se apaga el controlador y vuelve a encenderse muestra el último estado configurado.
- Con una pulsación prolongada en los botones brillo o velocidad, se puede ajustar rápidamente el modo deseado.
- Con estructura, dimensiones e instalación acorde a los estándares de la EU

Especificaciones Técnicas del Panel:
- Temperatura de trabajo: -20º hasta +60º
- **Se alimenta con 2 pilas tipo AAA** y es posible ponerlo en cualquier superfice sin necesidad de empotrarlo.
- Consumo: <1W
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras monocolor desde 1 al 100%.
- Cada blanco puede ajustarse en 256 niveles, por lo que hay múltiples posibilidades de selección de intensidad de brillo.
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación




GALERIA


ON
DIM
CCT
OFF




ON
DIM
CCT
OFF


Magnetic base holder
for easy installation
Stronger magnetic holder for easy
taking out and put back


Unique function designing
4 independent press button with high precise touch ring
Turn on lights /
Link / Unlink
Brightness
High precise
touch ring
Color temp.
Turn off lights
Touch Ring: Brightness, color temperature, use together.(It turns to
adjust brightness by default if remote is not operated for 3 seconds)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.