

Controlador CCT blanco dual RF 4 zonas, DC12-48V, 20A

Con tecnología inalámbrica de 2.4GHz de bajo consumo, transmisión de señal de 30m y anti-interferencias. Con transmisión y sincronización automática. Soporte de dimmer con puslador. Con salida DC12-48V, 20A.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Controlador 2.4G RF para tiras blanco dual CCT. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.


La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

Potencia de salida: Total salida max.20A.

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA


MiBOXER®
Mi·Light
Subordinate New Brand
Dual White LED Controller
Model No.: FUT035P
Input Voltage: DC12V~36V
Output Current: 20A/Channel
Total Output: Max 20A
RF: 2.4GHz
Control Distance: 30m
Working Temp.: -10~40°C
Made in China
INPUT
V+
V-
GND
PUSH
DIMMING
OUTPUT
V+
CW
WW
2.4GHz




DC12V~36V
Available
Classic PC material
high quality
LED Light interface


Dual White LED Controller
2.4GHz Remote control, Color temp. adjustable, Stepless dimming brightness
20A
Total Output Current Max
Support PUSH dimmer

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.