

LED Driver TUV DC33-40V/30W/750mA, LIFUD

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para luminarias LED, proporciona una gran economía y eficiencia. Driver LIFUD 30W Entrada:220-240VAC Salida:33-40VDC Flicker Free



ESPECIFICACIONES

Potencia	**30W**
Alimentación	**CC**
Entrada	**AC200-240V**
Salida	**DC33-40V/30W/750mA**
Amperios (mA)	**750mA**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**

Referencia
LD1012211

Dimensiones del producto
37x113x27mm

Dimensiones del packaging
4x12x3cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE
TUV


DETALLES

Driver LIFUD 30W Entrada:220-240VAC Salida:33-40VDC Flicker Free


Características Principales:

- Free Flicker
- PF ≥ 0.90, THD ≤ 18%, EF ≥ 90%
- Ambos extremos están libres de tornillos, facilitando la instalación.
- IP 20
- Sobreprotección 1KV
- Driver Aislado
- Válido para luminarias Clase I y Clase II

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA


LiFud
LED Driver(LED控制装置)
Model:LF-GIF030YS0750H
Preparation for input and output
7.5mm
INPUT
Input:220-240V~50/60Hz Max.0.2A
AC-N
AC-L
0.75-1.5
Output Voltage:33-40V ⎓ P rated:30W
For Australia and New Zealand,the marking label with
U out:55V⎓ I rated:750mA(CC)
PF:0.9C ta:45℃ tc:90℃
OUTPUT
LED+
LED-
0.5-1.0
For LED modules only
www.lifud.com Made in China(中国制造)
SELV





AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.