

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos. ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm².



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP68

Referencia
LD2013118

Dimensiones del producto
30x90x30mm

Dimensiones del packaging
3x9x3cm

Certificados
CE
ROHS

DETALLES

Incorpora conectores rápidos para una fácil conexión de los cables.

Conector estanco para cables cables 0.5-2.5mm², 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm².

La conexión quedará realizada con total seguridad y

estanca con protección IP68.

- Sección cable admitido: 0,75 - 2,5mm

- Corriente máxima soportada: 60V/10A

- Grado de protección: IP68


- Color: negro

Ficha técnica

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

GALERIA



Ficha técnica

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.