

Tira LED Blanco Dual SMD3528, DC24V, 5m (120 Led/m) - IP65

Tiras LED flexibles y auto adhesivas de alta calidad. Adaptables a cualquier situación por la posibilidad de uso en diferentes blancos: cálido, frío o neutro. Dispone de 17 modos automáticos programados.

50W | 120º | DC24V | EPISTAR | 120 Led x metro | IP65 | Eficiencia A+

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Las tiras bicolor blanco crean nuevas posibilidades en el ámbito de la iluminación. Puede adaptar el color de luz de la iluminación indirecta a la hora del día o al objeto en concreto. De esta manera por ejemplo se pueden iluminar joyas de plata con luz blanca fría, al contrario que joyas de oro con luz blanca cálida para su enfoque óptimo. Para alcanzar un brillo máximo active los dos colores de luz.

Comience el día con luz blanca fría cargada de energía y cambie de noche la iluminación a un blanco
cálido relajante. Las tiras led de blanco dual ofrecen múltiples opciones y efectos con las que se consiguen todas las posibilidades de crear ambientes luminosos con todo tipo de tonalidades del blanco.

Esta tira de LED requiere para su funcionamineto:

- **Controlador Blanco DUAL 17 modos** para funcionar *(ref: LD1051205) o* **- Controlador Blanco DUAL 3 modos** para funcionar *(ref: LD1051212)*
- **Fuente de alimentación de 80W y 24VDC para interiores** *(ref: LD1051013)*
- **Fuente de alimentación para exteriores** *(ref: LD1051113)*

Utiliza chip de alta luminosidad **SMD5050** y encapsulado de silicona con un grado de protección IP65 resistente al agua pero no sumergible. Incluye también adhesivo 3M en el anverso de la tira para una fácil colocación. Rollo de 5 metros y ancho 10mm, se puede cortar cada 12 leds - 10cm.

17 modos (con el controlador LD1051205)**:**

1. Blanco cálido - intensidad regulable
2. Blanco frío - intensidad regulable
3. Blanco dual - intensidad regulable
4. Salto de 3 colores - Velocidad regulable
5. Blanco cálido parpadeando - Velocidad regulable
6. Blanco frío parpadeando - Velocidad regulable
7. Blanco dual parpadeando - Velocidad regulable
8. Blanco cálido y blanco frío parpadeando - Velocidad regulable

9. Blanco frío y blanco cálido parpadeando - Velocidad regulable
10. El brillo del blanco cálido se va desvaneciendo gradualmente - Velocidad regulable
11. El brillo del blanco frio se va desvaneciendo gradualmente - Velocidad regulable
12. El brillo del blanco dual se va desvaneciendo gradualmente - Velocidad regulable
13. El color del blanco dual se desvanece poco a poco - Velocidad regulable
14. Blanco frío y blanco cálido se desvanecen poco a poco - Velocidad regulable
15. Blanco cálido y blanco frio se desvanecen poco a poco - Velocidad regulable
16. Blanco frío y blanco cálido se desvanecen poco a poco - Velocidad regulable
17. Reproducción automática - desde 1 al 16

3 modos (con el controlador LD1051212)**:**

1. Blanco cálido - intensidad regulable
2. Blanco frío - intensidad regulable
3. Blanco dual - intensidad regulable

Funciones de los botones del mando a distancia:

- On/off: Apagar/encender.
- Mode: es la función que define el estilo/color, puedes elegir entre diferentes colores, 21 cambios en total.
- B+: controla el brillo de salida, cada vez que pulsas aumenta el nivel de brillo en 1, 20 niveles.
- B -: cada vez que pulsas disminuye el nivel de brillo en 1.
- S+: cada vez que pulsas aumenta la velocidad en 1, 20 niveles.
- S -: cada vez que pulsas disminuye la velocidad en 1.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.