

Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Aluminio - 18W - 120cm, Conexión dos Laterales

Tubo Led T8 1200mm, 120cm, fabricado con cuerpo de aluminio y difusor en policarbonato opal. Los tubos led de aluminio están fabricados con materiales de alta calidad con chip led SMD2835 EPISTAR y driver CERTIFICADO CE por lo que aumenta la vida útil. Los Tubos LED sustituyen a los tubos fluorescentes convencionales, ahorrando más del 60% de electricidad, no emite parpadeos ni radiaciones ultravioleta y su encendido es inmediato. Son de fácil sustitución, no requieren mantenimiento y aseguran una alta durabilidad.



ESPECIFICACIONES

Conexiones de tubo led	**Conexión por dos lados**
Potencia	**18W**
Flujo luminoso	**1700lm**
Ángulo de apertura	**120º**
Temperatura de color	**3000K**
CRI	**85**
Número de leds	**96**
Alimentación	**AC220V**
Chip	**Epistar SMD2835**
Casquillo	**T8 (TL-D)**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP45**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase II**
Temp. de trabajo	**-20ºC +45ºC**
Factor de potencia	**0.95**

Referencia
LD1070319

Color de luz
Blanco cálido

Dimensiones del producto
26x1200x26mm

Dimensiones del packaging
4x123x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

¿Qué ventajas ofrece el tubo LED T8 120cm?

Como ventaja principal es el ahorro energético, **de más del 60%**. Hay que señalar que el consumo de un tubo convencional, aparte del propio consumo, necesita de una reactancia cuyo consumo oscila entre 3 y 8 Vatios por tubo (En función de la calidad de la reactancia). Otras de la ventaja fundamental es el ahorro en mantenimiento (sustitución de cebadores, reactancias, y tubos...) ya que el tubo LED no necesita reactancias ni cebadores.

El tiempo de amortización económica en una instalación de tubos LED depende de varios factores: Número de horas encendido, días, tarifa de discriminación horaria. Le realizamos un asesoramiento personalizado para que pueda disponer de plazos de amortización.

- **Horas de vida**: Los tubos LED SMD2835 duran más de **40.000 horas**, frente a las **10.000 horas** de un buen tubo fluorescente.
- **Resistencia**: Los tubos de LED pueden aguantar mucho más los golpes o vibraciones que los tubos fluorescentes. De hecho son desmontables y reparables, algo imposible para los tubos fluorescentes.
- **Consumo**: Los tubos LED consumen bastante hasta uun 50% menos que los tubos fluorescentes. Un tubo fluorescente de 600mm-18W con reactancia y cebador puede llegar a consumir el doble de su potencia nominal debido a la reactancia. Estamos hablando de un consumo de 36W frente a los 8 ó 12 W del consumo del tubo LED de 600mm.
- **Arrancadas**: Los tubos LED son de arranque instantáneo y no les afecta a sus horas de vida. En cambia un tubo fluorescente tarda en arrancar y el número de encendidos diarios afecta a su vida. Por ejemplo muchos fabricantes de tubos fluorescentes estiman la vida del tubo en 10.000 horas teniendo en cuenta únicamente 2 encendidos al día.
- **Medio ambiente**: Los tubos LED no necesitan de ningún gas para encenderse, los tubos fluorescentes están fabricados con vapor de mercurio y los compuestos de mercurio, son productos químicos altamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

Instrucciones de instalación de tubos led:


Paso 1: Desconecta la corriente eléctrica.
Paso 2: Quita el tubo fluorescente convencional.
Paso 3: Desenrosca y quita el cebador, a continuación desconecta los cables del balastro.
Paso 4: Conecta la fase a un extremo del tubo y el neutro al otro extremo del tubo.
Paso 5: Coloca el nuevo tubo led y conecta la corriente eléctrica.

¿En qué lugares es conveniente instalar tubos LED?


Los **Tubos de Led** se instalan normalmente en aquellos lugares con muchas horas de encendido: Iluminación aparcamientos, Iluminación de hoteles, iluminación de Universidades y Colegios, iluminación oficinas, iluminación centros comerciales.

Para largos periodos de encendido es recomendable utilizar los tubos led con cuerpo de aluminio ya que disipan mucho mejor el calor.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



Instalación



GALERIA




LEDs Light Source
LED chip from reliable LED supplier Epistar,
SMD LED2835 with less light failure, longer lifespan, higher brightness and wider luminous surface.
LED Driver
Isolated power and non-isolated power supply available
Isolated power supply complies with international electrical safety standard. With safety protective circuit design and transformer, it can ensure human electricity safety.
Aluminum alloyed housing
Aluminum alloyed housing with Anodic oxidation technique to protect alloyed aluminum housing surface from corrosion and scratch and excellent heat dissipation.





AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.