


# Fuente de alimentación DC30V/5A Regulable

Fuente de alimentación de corriente constante regulable.

CC | 5A | IP20

## ESPECIFICACIONES

## DETALLES

**Características:**

- Salidas de canales positivo, negativo y GND en frontal
- Radiador de refrigeración interna
- Control electrónico de temperatura
- Display VCD digital con indicador de voltaje y corriente de salida
- Protección con limitación de corriente salida ajustable por el usuario
- Protección contra inversión de polaridad

**Especificaciones:**

- Tensión de salida : 0 -30V ( ajustable )
- Corriente de salida: 0 -5A ( ajustable )
- Voltaje de entrada : AC 220V ± 10 % 50/60Hz (también puede ser de 110 V AC± 10 % 50/60Hz si es necesario)
- Condiciones de trabajo Temperatura: - 10 - 40º Celsius Humedad relativa: 80 %
- Estabilidad de voltaje constante: ≤ 0,01 % + 2 mV
- Estabilidad de carga : ≤ 0,01 % 2 mV
- Tiempo de recuperación : ≤ Ondulación 100US, Ruido: ≤ 1 mVrms ( valor efectivo )
- Coeficiente de temperatura : ≤ 200PPM/grados Celsius
- Corriente constante estabilidad: ≤ 0,1 % +3 mA
- Estabilidad de la carga : ≤ 0,2 % +3 mA Ondulación: ≤ 2mArms ( valor efectivo )
- Precisión de pantalla VCD de 3 dígitos Voltaje: ± 1 %
- Precisión de pantalla VCD de 3 dígitos Corriente: ± 1 %
- Dimensiones: 260x150x160 (mm )
- Peso: 6Kg

**El paquete incluye:**


- Fuente de alimentación regulable RXN-305D
- Manual del usuario
- Cable de alimentación
- Cables de pruebas

## GALERIA


DC POWER SUPPLY
0.00
A
CURRENT
mA
15.0
V
VOLTAGE
CURRENT
FINE
COARSE
LO(mA)
HI(A)
AMPS
VOLTAGE
FINE
COARSE
ON
OFF
GND


DC POWER SUPPLY
0.00
12.5
CURRENT
VOLTAGE


RoHS
AC IN
S/N:011848010



**AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.