

Baliza Led empotrable UNDERLINE DIFFUSION RGB - DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

Proyector lineal RGB con control DMX para la iluminación creativa y proyección de luz, para empotrar en suelo. Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.



ESPECIFICACIONES

Potencia	**10W**
Ángulo de apertura	**120º**
Longitud de onda	**R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm**
Alimentación	**DC24V**
Tensión de funcionamiento	**DC24V**
Chip	**Epistar SMD5050**
Interior-exterior	**Exterior**
Protección IP	**IP67**
Protección IK	**IK09**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Pantalla protectora, Tránsito no rodado, Anclaje**
Temp. de trabajo	**-25ºC hasta +55ºC**

Referencia
LD1021133

Color de luz
RGB

Dimensiones del producto
90x1000x100mm

Dimensiones del packaging
12x110x12cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Luminaria LED de exterior empotrable en suelo. Gran calidad de sus componentes que aportan un grado importante de resistencia además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

- Fabricada en extrusión de aluminio 6063 anodizado silver. Tornillos de acero inoxidable. Junta de estanqueidad.

- Cristal templado de 15mm frost.

- Alimentación DC24V


- Con un grado de protección IP67 (polvo-agua), y contra impactos de IK09.

- Clase de aislamiento I.

Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.


- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial y cubierta de vidrio es de alta resistencia.
- Alimentación DC24V, la fuente de alimenteación no está incluida.
- RGB con control DMX, el controlador externo RGB DMX no está incluido.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA





AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.