

DALI Driver DC12-36 CC, 350mA, 4CH

LED DRIVER de Corriente Constante (CC) con control DALI. Con 1 señal DALI para 4 canales - 4x(4.2-12.6)W.

50.40W | 0.004A | IP40

ESPECIFICACIONES

Potencia	**50.40W**
Alimentación	
Entrada	**12-36VDC**
Salida	**4x(4,2 - 12,6)W - CC**
Amperios (mA)	**4X350mA**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP40**
Marca	**Sunricher**
Sistemas de control	**DALI**

Referencia
LD1130061

Dimensiones del producto
74x181x38mm

Dimensiones del packaging
9x20x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Driver DALI de corriente constante (CC) . La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital que incorpora el driver DALI o bien de forma automática por el controlador Master. 1 dirección DALI está disponible para 4 canales para trabajar de forma sincrónica. Regulación suave 0% -100% mediante graduación logarítmica, lo cual es perfecto para la visión. El controlador DALI puede ser utilizado para proyectos de alumbrado exterior.


Características

- Driver LED con control DALI por el protocolo internacional IEC62386-102, IEC62386-207.
- Grado de protección contra polvo y agua: IP40
- 1 señal DALI, 4 canales sincronizados 4x(4.2-12.6)W.
- La dirección DALI se puede asignar de forma


manual y se muestra en la pantalla digital numérica o signada automáticamente por el controlador maestro.

- Rango de regulación de brillo 0-100%.
- Puedes utilizar un repetidor Dali para prolongar la potencia de salida.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.