

Controlador CCT blanco dual táctil empotrable P2

Controlador empotrable de panel táctil de gran calidad y cuidado diseño. Ideal para el control de la intensidad de las tiras Led blanco dual. Se puede encender/apagar, ajustar el brillo y temperatura de color, seleccionar diferentes efectos de iluminación y temporizador a través del panel táctil.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	**DC12V=180W/24V=360W**
Amperios (mA)	**15000mA**
Interior-exterior	**Interior**
Sensores	**tactil,proximidad**
Otros	**Mando incluido**
Temp. de trabajo	**-20ºC +60ºC**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1051346

Dimensiones del producto
86x86x23mm

Dimensiones del packaging
11x11x5,5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El controlador CCT blanco dual táctil empotrado incorpora la más avanzada tecnología de regulación digital PWM (Pulse Width Modulation) especialmente diseñada para el control de tiras led monocolor. (módulos led, focos led 12-24V DC...)
Se puede encender/apagar, temperatura de color, ajustar el brillo, seleccionar diferentes efectos de iluminación (9) y temporizador automático de 60seg. a través del panel táctil.

El panel táctil tiene las dimensiones estándar para alojar en una caja de empotrar universal. (EU)

El Dimmer táctil y empotrable permite regular la intensidad de las luminarias LED 12/24V, podrá bajar la intensidad consiguiendo una luz ambiente mas tenue o subir la intensidad para una iluminación más fuerte.


Con el nuevo controlador empotrable, tendrá una mayor

facilidad de uso su instalación LED y encajará a la perfección en cualquier decoración.


Características:
- Diseñado para luces LED de voltaje constante DC12-24V.
- Máxima corriente de carga de 5A por canal. Potencia máxima de salida de 15A
- Panel táctil con un diseño minimalista que incluye todas las opciones de control accesibles con solo apoyar el dedo.
- Función de memoria. Cada vez que se apaga el controlador y vuelve a encenderse muestra el último estado configurado.
- Con una pulsación prolongada en los botones brillo o velocidad, se puede ajustar rápidamente el modo deseado.
- Con estructura, dimensiones e instalación acorde a los estándares de la EU
- La garantía del controlador es de 2 años. Se excluye cualquier daño por sobrecarga de tensión.

Especificaciones Técnicas del Panel:
- Temperatura de trabajo: -20º hasta +55º
- Entrada de voltaje::DC12V-24V
- Consumo: <1W
- Escala de grises: 256 niveles
- Corriente de salida: ≤5A (cada canal)
- Potencia de salida: 180W/12V - 360W/24V
- Frecuencia PWM: 700Mhz
- Dimensiones externas: L86*W86*H23 mm
- Dimensiones embalaje: L111*W11*H38mm
- Peso neto: 140g
- Peso con embalaje: 160g


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica




Instalación



GALERIA


Mi·Light
Save1
Save2
Mode
60S
Delay OFF


Mode Saving
CCT Adjustable
Brightness Dimming
60S Delay Off
Contextual Mode
Sensitive Touching
LED Night indicating lamp
Scratch Resistance


Mode saving randomly, Humanized Design
more convenient and thoughtful


0.1%~100%
brightness dimming

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.