



## Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas

Mando a distancia RF 2.4Ghz. En combinación con un controlador compatible permite el control de cualquier tipo de tira led RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. Permite controlar hasta 8 zonas diferentes. Con teclado táctil.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Multizona, Mando incluido</b>

#### Referencia

LD1051363

#### Dimensiones del producto

47x153x19mm

#### Dimensiones del packaging

5,4x15,6x2,5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Mando a distancia compatible con los nuevos controladores RGB, RGBW, RGB+CCT RF y las nuevas bombillas, proyectores, downlight o focos de jardín RGB compatibles.

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar cientos de dispositivos RGB Led WiFi compatibles.

Con selector de color mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de color, modo blanco puro o neutro ó 19 modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF. Para seleccionar el color blanco en las tiras o bombillas RGBW hay que pulsar el botón ON durante unos segundos.

#### Especificaciones:

## Ficha técnica

Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas

LEDBOX®

- Frecuencia de transmisión: 2400-2483.5MHz
- Modulación: GFSK
- Temperatura de trabajo: -20 a 60°C
- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS Compliant
- Alcance de 30 metros de distancia
- Tecnología anti-interferencias
- 19 efectos preconfigurados
- Radio 2.4G RF continuo control remoto
- Control total del color, hasta 16 millones de

combinaciones posibles, saturación, regulación de intensidad y temperatura de color.


- Función memoria: Guarda los valores de color, CCT, brillo, saturación, id, etc. del ultimo estado seleccionado.
- Material: ABS
- Dimensiones: 153 x 47 x 19 mm
- Peso: 100g
- Batería: 2 pilas AAA (NO incluidas)

**Incluye:** Mando a distancia y Manual de usuario.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación



## GALERIA



### Super Compability, 2.4G wireless transmitting

Fully compatible with RGB+CCT series, MiLight LED bulbs, floodlights and 5-in-1 controllers.  
Adopt 2.4GHz wireless technology,  
long signal transmitting, better controlling experience.



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.