



Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC24V, 5m (120Led/m) - IP20

Tira LED con el nuevo Chip Samsung con 120led/metro de alta potencia lumínica SMD5630 y doble PCB de 12mm para una mejor disipación del calor. Incorpora cinta adhesiva 3M 300LSE para colocar la tira en cualquier superficie. Tira de 5 metros.

[Ver ficha online](#)

175W	120°	HIGH CRI	DC24V	SAMSUNG	120 Led x metro	IP20
------	------	----------	-------	---------	-----------------	------

ESPECIFICACIONES

Potencia	175W
Flujo luminoso	3500/mlm, 4000/mlm, 4500/mlm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	2
Chip	Samsung SMD5630
Potencia por metro	35W/m
Ancho de tira PCB	12mm
Corte sección	50mm
Tira led - Leds por metro	120 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto
12x5000x4mm

Dimensiones del packaging
25x21x2cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1050333	Blanco cálido	3000K	3500/mlm
LD1050334	Blanco neutro	4000K	4000/mlm
LD1050335	Blanco frío	6000K	4500/mlm

DETALLES

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para pasillos, vitrinas, estanterías.

Las tiras flexibles SMD5630 son de alta potencia y brillo. Ofrece una luminosidad de más de 40 lumen por led, por lo que la tira LED SMD5630 es la más adecuada para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen es más bajo.

La tira de LED Flexible dispone en el dorso de un potente adhesivo 3M 300LSE para una instalación muy sencilla en cualquier superficie (previamente limpia para que se pegue bien). La tira es **extremadamente flexible** y se puede utilizar en curvas estrechas. La fuente de alimentación es a través de los puntos de soldadura.

Para la instalación de una tira LED necesitarás de una fuente de alimentación, en el caso de querer unir más de 8 metros de tira LED se recomienda insertar una nueva fuente para no tener caídas de tensión y tener la misma luminosidad en todo el tramo. Además dispones de accesorios para conectar y empalmar tiras LED de forma fácil y rápida.

Características



- carrete de 5 metros
- 120 chips LED por metro - 600 LED carrete
- Monocolor: colores disponibles: Blanco frío, blanco neutro o blanco cálido.
- Nivel de protección: IP20.
- Zona de corte cada 5 cm (cada grupo de 6 chips).
- Autoadhesiva (3M 300LSE en la parte posterior).
- Muy flexible para poder realizar una instalación que se adapte a sus necesidades.
- Alto brillo y luminosidad, la tira más potente que existe actualmente en el mercado.
- Requiere fuente de alimentación 24VDC

Usos recomendados para las tiras LED


Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:

- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica
- Contornear espacios circulares y cuadrados
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación




Ficha técnica

Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC24V, 5m (120Led/m) - IP20

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC24V, 5m \(120Led/m\) - IP20](#)
- [Tiras de Led](#)
- [Serie Tiras profesionales](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.