










Comparativa luces de emergencia LED

WALL	ELITE	EMERLUX	NICELUX	GOLUX	SIGNALLED	WALLUX	BIGLUX	KROLUX
 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: Permanente / No permanente. Configurable. ■ Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz ■ Potencia: 3W ■ Led: 0,6W * 5pcs SMD5730 ■ Luminosidad (Lm): 150lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 3.6V - 0,6Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP40, interior ■ Instalación: Superficie. ■ Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power-carga) ■ Dimensiones: Ø120x50mm <p>Ref: 1017087 PVP: 18,95 € (IVA Incluido)</p>	 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: No permante. ■ Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz ■ Potencia: 3W ■ Led: 3W * 1pc High Power ■ Luminosidad (Lm): 200lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 3.6V - 1,6Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP20, interior ■ Instalación: Empotrado, redondo o cuadrado. ■ Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power-carga) ■ Dimensiones: redondo: Ø85x25mm, cuadrado 105x105mm (incluye adaptador) Batería: 225x45x35mm <p>Ref: 1017050 PVP: 24,95 € (IVA Incluido)</p>	 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: No permante. Dos intensidades. On/Off. ■ Entrada Voltaje: AC1100-220V - 50/60Hz ■ Potencia: 3W ■ Led: 0,05W * 60pcs SMD3528 ■ Luminosidad (Lm): 200lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 3.7V - 1,4Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP40, interior ■ Instalación: Superficie. Opcionalmente empotrado techo. ■ Actividad: Botón TEST / Led Rojo (AC power-carga) ■ Dimensiones: 280x66x40mm ■ Señalética: Opcional 12 señales disponibles. <p>Ref: 1017082 PVP: 7,95 € (IVA Incluido)</p>	 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: Permanente / No permanente. Configurable. ■ Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz ■ Potencia: 3W ■ Led: 0,5W * 6pcs SMD5730 ■ Luminosidad (Lm): 200lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 3.6V - 1,8Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP40, interior ■ Instalación: Superficie, empotrado en pared y techo. ■ Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power) ■ Dimensiones: 239x80x36mm ■ Señalética: Opcional 4 señales disponibles. <p>Ref: 1017075 PVP: 15,95 € (IVA Incluido)</p>	 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: Permanente / No permanente. Configurable. ■ Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz ■ Potencia: 4W ■ Led: 0.4W * 10pcs SMD5730 ■ Luminosidad (Lm): 200lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 3.6V - 1,5Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP65, estanca exterior ■ Instalación: Superficie. ■ Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power) ■ Dimensiones: 345x107x75mm ■ Señalética: Opcional 4 señales diferentes. <p>Ref: 1017079 PVP: 21,95 € (IVA Incluido)</p>	 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: Permanente. ■ Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz ■ Potencia: 3W ■ Led: 0.5W * 6pcs SMD5730 ■ Luminosidad (Lm): 200lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 3.6V - 0,8Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP20, interior ■ Instalación: Superficie o suspendido de techo. ■ Actividad: Botón TEST / Led Rojo (AC power-carga) ■ Dimensiones: 310x207x30mm ■ Señalética: Serigrafada sobre metacrilato óptico. Opcionalmente con cualquier otro diseño personalizado. <p>Ref: 1017051 PVP: 29,95 € (IVA Incluido)</p>	 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: Permanente / No permanente. Configurable. ■ Entrada Voltaje: AC220-240V ■ Potencia: 4W ■ Led: 0.5W * 8pcs SMD5730 ■ Luminosidad (Lm): 300lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 3.6V - 1,8Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP40, interior ■ Instalación: Superficie, empotrado en pared y techo. ■ Actividad: Verde (carga) / Blanco (AC power) ■ Dimensiones: 265x140x40mm ■ Señalética: Opcional 33 señales diferentes. Opcionalmente con cualquier otro diseño personalizado. <p>Ref: 1017102 PVP: 22,95 € (IVA Incluido)</p>	 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: Permanente. ■ Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz ■ Potencia: 2,2W ■ Led: 0.25W * 10pcs SMD2835 ■ Luminosidad (Lm): 200lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 3.6V - 1,0Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP40, interior ■ Instalación: Superficie ■ Actividad: Botón TEST / Verde (carga) / Blanco (AC power) ■ Dimensiones: 547x455x35mm ■ Señalética: Opcional 33 señales diferentes. Opcionalmente con cualquier otro diseño personalizado. <p>Ref: 1017103 PVP: 22,95 € (IVA Incluido)</p>	 <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo: No permanente. ■ Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz ■ Potencia: 8,4W ■ Led: 0.1W * 90pcs SMD3014 ■ Luminosidad (Lm): 640lm ■ Batería: Ni-Cd recargable 6V - 4,5Ah ■ Temperatura color CCT: 6000K ■ Tiempo de trabajo: >= 180 minutos ■ Tiempo de carga: 24 horas ■ Protección: IP65, interior/exterior ■ Instalación: Superficie ■ Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power) ■ Dimensiones: 280x320x130mm <p>Ref: 1017099 PVP: 99,95 € (IVA Incluido)</p>